



AVPVI

LOGOMANUÁL



AVPVI

1. Základní varianty značky
2. Základní barevné varianty značky
3. Definice barev
4. Minimální ochranná plocha značky
5. Zakázané varianty použití



AVPVI

Základní varianty značky

a) Středová varianta loga

Tato varianta se používá výhradně bez použití doplňujícího textu a musí respektovat minimální ochrannou plochu kolem loga. Pokud to situace vyžaduje, lze použít i symbol samostatně bez nadpisu.



a) Varianta loga na šířku

Pokud to situace k použití loga vyžaduje, je možné využít i variantu na šířku. Tato varianta musí VŽDY obsahovat i doplňující text pod hlavním sloganem.



AVPVI

Základní barevné varianty značky

a) Středová varianta loga



AVPVI



AVPVI



AVPVI



AVPVI



AVPVI



AVPVI

a) Varianta loga na šířku



AVPVI

Asociace vlastníků páteří
vodárenské infrastruktury



AVPVI

Asociace vlastníků páteří
vodárenské infrastruktury



AVPVI

Asociace vlastníků páteří
vodárenské infrastruktury



AVPVI

Asociace vlastníků páteří
vodárenské infrastruktury



AVPVI

Asociace vlastníků páteří
vodárenské infrastruktury



AVPVI

Asociace vlastníků páteří
vodárenské infrastruktury



AVPVI

Definice barev



AVPVI



CMYK 70, 5, 5, 0

RGB 14, 183, 225

#0cb6e1

PANTONE 298 U



CMYK 70, 20, 0, 0

RGB 51, 163, 220

#33a3dc

PANTONE 2995 U



CMYK 55, 0, 10, 0

RGB 99, 202, 225

#62cae1

PANTONE 630 U



CMYK 70, 0, 25, 0

RGB 32, 190, 198

#20bec6

PANTONE 7710 U



CMYK 65, 40, 5, 0

RGB 97, 137, 190

#6189be

PANTONE 2137 U



CMYK 87, 57, 5, 0

RGB 37, 108, 173

#256cad

PANTONE 2145 U



CMYK 70, 5, 5, 0

RGB 14, 183, 225

#0cb6e1

PANTONE 298 U



AVPVI

Minimální ochranná plocha značky

a) Středová varianta loga

Ochranná plocha je ze stran definována jako polovina kruhu symbolu. Horní a spodní část ochranné zóny musí být minimálně výška prostoru mezi symbolem a nadpisem.



a) Varianta loga na šířku

Ochranná plocha je ze stran definována jako výška prvního písmene nadpisu, zhora a zdola pak jako výška dvojřádky podnadpisu.



AVPVI

Zakázané varianty použití

U obou variant log je nepřípustné

- jakákoli stranová deformace
- použití nápisu a symbolu v jiném poměru než je základní poměr značky
- použití kontur u nadpisu loga (pokud to vyžaduje technologie výroby, je možné použít bílý kruhový podklad pod symbolem)
- využití stínování

Možné grafické úpravy loga

- Pokud to zpracování loga do grafických materiálů vyžaduje (např. umístěním loga na fotografii), je možné využít jas k zesvětlení případně k ztmavení podkladu pod logem. Jas však nesmí tvořit kolem loga konturu a musí být proveden tak, aby nerušil strukturu symbolu.



AVPVI